

Randers Tegl fugesand

PRODUKT

Randers Tegl Fugesand er oventørret kvartssand 0-4 mm specielt udviklet og produceret til teglbelægninger, hvilket sikrer stærke fuger og problemfri fyldning af fugerne. Opfylder kravene iht. DS/EN 1136.

BEMÆRK

Det frarådes at benytte stenmel eller fugesand med ukrudtshæmmende tilslag.- Sand med høj ph værdi kan give misfarvning/skjolder på teglbelægningen.

ANVENDELSE

Randers Tegl fugesand anvendes til alt fra terrasser til indkørsler med trafikbelastning. Sandets tætte struktur sikrer lav gennemsivning af vand og dermed færre lunger og kørespor i belægningen.

UDFØRELSE

Randers Tegl fugesand fejes i tørvejr ned i fugerne. Fej både diagonalt og vinkelret for bedst fyldning. Efter fyldning komprimeres belægningen med egnet pladevibrator med gummimåtte. Er fugerne ikke tilstrækkeligt fyldte, fejes der efter med fugesand. Afslutningsvis fejes belægningen med blød kost, og overskydende fugesand fejes op. Gem det overskydende fugesand tørt til efterfyldning. Regelmæssig overfejning af belægningen med fugesand anbefales – det holder fugerne intakte og minimerer ukrudtsdannelsen.

FORBRUG

Havetegl [228x108x54 mm] 3,0 kg/m²*

Belægningsklinker [240x118x52 mm] 2,7 kg/m²*

15 kg rækker til ca. 5 m²

* Forbrug beregnet med fugebredde på 3 mm. Stenene skal lægges med en fuge på 3-5 mm. Fugen optager de lodrette belastninger og minimerer risikoen for kantskår.

OPBEVARING/SIKKERHED

Opbevares tørt. Åbne sække lukkes lufttæt og opbevares tørt. Fugematerialet skal ikke klassificeres/mærkes som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad kan på forlangende fremvises.

For yderligere inspiration, oplysninger om anvendelse samt lægning af teglklinter: www.randerstegl.dk