


Leistungserklärung

Nr.	001DO2011-01-01	Gültig ab:	01.01.2014
1. Identifikation:	Komposit-Ziegelsturz		
2. Typ:	Vorgespannter oder leicht armierter Ziegelsturz mit 1, 2 oder 3 Schichten. Umfasst Stürze in den Längen 0,71 – 5,99 m. Siehe Prinzipskizzen		
3. Verwendung:	Über Öffnungen in gemauerten Wänden und in Trennwänden in tragenden und nicht-tragenden Ziegelkonstruktionen.		
4. Hersteller:	Carlsberg Bjælker A/S, Hadstenvej 16, DK-8940 Randers SV		
5. Bevollmächtigter	Nicht relevant		
6. System (AVPC)	3		
7. Notifizierte Stelle:	Teknologisk Institut (Nr. 1235) führte die einleitende Typenprüfung der Tragfähigkeit des Sturzes bei Berechnung durch. Dies wurde in folgendem Bericht dokumentiert: Ziegelstürze: 1316346-13/258605.		
8. Europäische technische Bewertung	Nicht relevant		
9. Leistung:			
Wesentliche Eigenschaften		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Tragfähigkeit (unter der Voraussetzung, dass die Angaben unter "zusätzliche Angaben" eingehalten werden)	kN/m	Siehe Stärkediagramm	EN 845-2:2013
Beugung	mm	Siehe Deformationstabelle	
Wasseraufnahme		NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD	
Direkte luftgetragene Geräuschisolierung		NPD	
Gewicht pro Flächeneinheit Zum Einsetzen in die Formel – siehe Geometrie (*1)	kg/m ²	= 2000 * B [m] (B=Breite)	
Wärmeisolierungsleistung		NPD	
Brandwiderstand	Siehe Code für Markenplättchen unten	Siehe Markenplättchen	
Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion		Siehe Markenplättchen	
Frostsicherheit		Siehe Markenplättchen	
<p>10. Die erklärte Leistung für die unter Punkt 1 und 2 angegebene Bauware entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 4 angegebenen Herstellers erstellt.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und in dessen Namen:</p> <p>Jens Peter Madsen, Geschäftsführer</p>			
Randers, 1. Januar 2014		 {underskrift}	